

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CAJA PARALELA HV

La Soluna HV Parallel Box (caja paralela de alto voltaje) conecta varias baterías Soluna HV 10K y 15K Pack para una salida de energía combinada de hasta 120 kWh (nominal) por inversor. Proporciona una mayor independencia energética y protección contra apagones 24/7.



#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|               |       |
|---------------|-------|
| Altura (mm)   | 86.2  |
| Ancho (mm)    | 332.4 |
| Longitud (mm) | 232.4 |
| Peso (kg)     | 3.5   |

#### PUERTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Voltaje de trabajo (VCC)              | 530 |
| Corriente de entrada (máx.)(A)(x 4)   | 50  |
| Corriente de salida (máx.)(A)         | 175 |
| Cableado de entrada (máx.)(mm²) (x 4) | 10  |
| Cableado de salida (máx.)(mm²)        | 35  |

#### PUERTO DE CONEXIÓN DE COMUNICACIÓN

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Puerto de conexión de comunicación tipo      | RJ45 (8P) |
| Puerto de comunicación de entrada (cantidad) | 4         |
| Puerto de comunicación de salida (cantidad)  | 2         |

#### PARÁMETROS REGULARES

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -20 to 50    |
| Rango de estabilidad de almacenamiento (°C) | -20 to 60    |
| Humedad relativa (%)                        | 0 to 95      |
| Clasificación de protección de ingreso      | IP54         |
| Instalación                                 | Indoors only |