

Growatt Smart Meter

TPM-CT-D


- Clase 1 de precisión en la medición
- Pantalla LCD, fácil de operar y comprobar
- Medidor con CTs para facil instalación
- Compatible con inverores y sistemas a 480V



GROWATT

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Hoja de datos	TPM-CT-D	
Datos Generales		
Dimensiones	100/72/65 mm	
Peso	280g	
Montaje	Riel Din 35mm	
Temperatura de operación	-25°C to +55°C	
Temperatura de almacenaje	-40°C to +70°C	
Humedad relativa	0 a 90%, sin condensación	
Grado de protección	IP51	
Datos electricos		
Conexión a red	3P3W	
Entrada de voltaje	141 ~530VAC (L-L)	
Frecuencia	50/60Hz (45~56)Hz	
Rangos de medición		
Precisión del voltaje	0.5%	
Precisión de la corriente	0.5%	
Precisión de la potencia	1%	
Precisión de la frecuencia	0.2%	
Comunicación		
Interface	RS485	
Baud rate	9600	
Communication protocol	Modbus RTU	
Otros		
Accesorios	Cable RS 485 (15m)	
	CT * 2 (5m)	
	250A/5A/22*32mm	
		
Certificado		CE